



SPECIFICATIONS		
仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	6	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)	3	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	10	kN ( 1020 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	28.5	kN ( 2906 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	8000	min <sup>-1</sup> 10000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	3.8	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.006	kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F0933H	YG-296
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.06 MPa ( 21 kgf/cm <sup>2</sup> )	1.18 MPa ( 12 kgf/cm <sup>2</sup> )

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合  
 ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT  
 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

**注記**

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

**NOTICE**

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER	61P3438622		SCALE	TYPE	PU204	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	フルロック 4 PULL LOCK 4		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE			3RD ANGLE	PU204 ガイケイ PU204 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P	34	3863

