



SPECIFICATIONS		
仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	4	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	2	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	5.8 (590 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	16.7 (1700 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	10000	min ⁻¹
MASS 質量	1.5	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.0012	kg·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	YG-329	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.63 (16.6 kgf/cm ²)	MPa

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT
 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

注記

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER		SCALE	TYPE	PU203	WEIGHT	kg
		1:1	NAME	フルロック 3 PULL LOCK 3		
MANAGER	CHIEF			DRAWN BY	PU203 ガイケイ PU203 OUTSIDE VIEW	
		3RD ANGLE	DRW NO.	61P:37:1514		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE				