



SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ内径	180 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (油圧) 4.0 MPa ² (40.8 kgf/cm ²)	74 kN (7546 kgf)
OIL PRESS (油圧) 4.0 MPa ² (40.8 kgf/cm ²)	69 kN (7036 kgf)
MAX OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0 MPa (40.8 kgf/cm ²)
MAX. SPEED 最高回転速度	4700 min ⁻¹
MASS 質量	26 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.095 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.2 l/min

付属品
1. ホースニップル $\phi 33$: 1ヶ

Belong
1. Hose nipple $\phi 33$: 1 Piece

CAREER			SCALE	TYPE	S1875	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	KITAGAWA S1875 ガイ外 S1875 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61R213845	