

ボルト締結用確認窓
CHECK HOLE FOR THE TIGHTEN BOLTS


Oリング
O-RING
JIS B 2401 G80

M84×2
6-M6 ネジ深9
6-M6 DEPTH 9

M85×2
12-M10 ネジ深20
12-M10 DEPTH 20

2X2-Rc1/2

4-M6 ネジ深12
4-M6 DEPTH 12



付属品
Belong
1. ホースニツプ*ル $\phi 33$: 1ヶ
Hose nipple $\phi 33$ 1 piece

SPECIFICATIONS
仕様

PISTON DIA シリンダ内径	180 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	40 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (推力 4.0 MPa)	74 kN (7546 kgf)
OIL PRESS. (40.8 kgf/cm ²)	69 kN (7036 kgf)
MAX OPERATING PRESSURE 最高油圧力	4.0 MPa (40.8 kgf/cm ²)
MAX. SPEED 最高回転数	4700 min ⁻¹
MASS 質量	26.8 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.100 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏れ量 150.06 32.50°C. 3.0MPa	4.2 l/min

CAREER	SCALE	TYPE	S1875L	WEIGHT	kg
MANAGER	2:3	NAME	回転シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER		
CHIEF	3RD ANGLE	DRW NO.	S1875L カイウ S1875L OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY					
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE				
			61R216351		