



0.5

SPECIFICATIONS

PISTON DIA シリンダ内径	125 mm	PISTON DIA シリンダ内径	130 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm	PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (AT 3.0 MPa) (油圧 30.6 kgf/cm ²)	PUSH 32 kN # (3263 kgf) PULL 31 kN (3161 kgf)	PISTON THRUST ピストン推力 (AT 3.0 MPa) (油圧 30.6 kgf/cm ²)	PUSH 34 kN # (3467 kgf) PULL 31 kN (3161 kgf)
MAX. OPERATING PRESSURE 最大安定圧力	3.0 MPa (30.6 kgf/cm ²)		
MAX. SPEED 許容最高回転速度	5000 min ⁻¹		
MASS 質量	16.5 kg		
INERTIA 慣性モーメント	0.045 kg·m ²		
PROXIMITY SWITCH 近接スイッチ	BES M12MI-NSC20B-BV02 (BALLUFF NPN a point of contact):4		
OIL LEAKAGE オイル漏れ	0.7 μ /min ISO-V8 32.50°C.3.0MPa		

Cより見る
C View

CAREER	SCALE	TYPE	YW1225RE	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	YW1225RE	ガイキ
			3RD ANGLE	YW1225RE	OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATA	DRW NO.	61R229389