



SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ内径	140	mm	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15	mm	
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大空気圧力	0.7	MPa	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 0.6MPa) (空気圧 0.6MPa)	PUSH 押 8.5 PULL 引 8.1	kN	
MASS 質量	15	kg	
			MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力
			1.5 MPa
			MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 1.5MPa) (油圧 1.5MPa)
			PUSH 押 20.8 PULL 引 20.1

要注意

1. 着座確認を行う際は、✳印部のオリフィスプラグを
取外して使用してください。

NOTICE

1. IN CASE OF USING SEATING CONFIRMATION, PLEASE REMOVE
✳ MARKED ORIFICE PLUG

CAREER	SCALE	TYPE	YS1415K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	ステーションナリスリンダ STATIONARY CYLINDER
		DATE	3RD ANGLE	NAME	YS1415K ガイキ YS1415K OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DRW NO.	61R 23 8912	4