



SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ内径	185	mm	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20	mm	
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大空気圧力	0.7	MPa	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.5	MPa	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 0.8MPa)	PUSH 押 15.1	kN	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 1.5MPa)	PUSH 押 37.7	kN	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 0.6MPa)	PULL 引 14.6	kN	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 1.5MPa)	PULL 引 36.5	kN	
MASS 質量	22	kg	

要注意

1. 着座確認を行う際は、*印部のオリフィスプラグを
取外して使用してください。

NOTICE

1. IN CASE OF USING SEATING CONFIRMATION, PLEASE REMOVE
* MARKED ORIFICE PLUG

CAREER	SCALE	TYPE	YS1820K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	STATIONARY CYLINDER	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			NAME	YS1820K ガイキ YS1820K OUTSIDE VIEW	
DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61R 23 8913 4		