



SPECIFICATIONS
仕様

PISTON DIA シリンダ径	210	mm
PISTON STROKE ピストンストローク	30	mm
PISTON THRUST ピストン推力 (壓力 at 2.94 MPa)	推	61.8
	引	59.0
PISTON THRUST ピストン推力 (壓力 at 3.5 MPa)	推	74.7
	引	71.0
MAX. OPERATING PRESSURE 最大動作圧力	3.5	MPa
TANK SPEED タンク回転速度	3500	min ⁻¹
MASS 質量	37	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.197	kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量	6.0	μl/min

For B8212
B8212用

- Belong 付属品**
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. ホースニップル $\phi 33$ | : 1ヶ |
| Hose nipple $\phi 33$ | : 1 piece |
| 2. Bアナツキ M12×85 | : 6ヶ |
| Hex. socket head cap screw M12×85 | : 6 pcs |

CAREER		SCALE		TYPE	SS2110K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	SS2110K ガイキ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.				3RD ANGLE	DRW NO.		
					61R 25 3681	0	

ROTTARY HYDRAULIC CYLINDER
SS2110K OUTSIDE VIEW