



仕 様		SPECIFICATIONS	
PISTON DIA シリンダ径	145	mm	
PISTON STROKE ピストンストローク	22	mm	
PISTON THRUST ピストン推力 (引込時 at 3.1 MPa)	38.0 引 引込時 34.8	kN	for B-208 B-208用
PISTON THRUST ピストン推力 (引込時 at 3.75 MPa)	46.6 引 引込時 43.0	kN	for B-210 B-210用
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作動圧力	4.5	MPa	
MAX. SPEED 最高作動速度	6500	min ⁻¹	
MASS 質量	13.0	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.031	kg·m ²	
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32 50°C 3.0MPa	3.9	μl/min	

- Belongs
付属品
- 1. ホースニップル $\phi 33$: 1ヶ
Hose nipple $\phi 33$: 1 piece
 - 2. Bアナツキ M8x70 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M8x70 : 6 pcs

CAREER	SCALE	TYPE	SS1452K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	SS1452K ガイグイ	
			3RD ANGLE	SS1452K OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61R 25 3939 0