



- 1. ホースニップル φ33 : 1ヶ
- Hose nipple φ33 : 1 piece
- 2. Bアナツキ M8×70 : 6ヶ
- Hex. socket head cap screw M8×70 : 6 pcs

SPECIFICATIONS		仕様	
PISTON DIA シリンダ径	145	mm	
PISTON STROKE ピストン行程	22	mm	
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 1.68 MPa)	押 PUSH	21.7	kN
	引 PULL	20.0	kN
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 4.5 MPa)	押 PUSH	56.5	kN
	引 PULL	52.1	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高圧力	4.5	MPa	
MAX. SPEED 最高回転数	6500	min ⁻¹	
MASS 質量	13.0	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.031	kg·m ²	
OIL LEAKAGE 漏れ量	3.9	ℓ/min	

For BB206
BB206用

CAREER			SCALE	TYPE	SS1453K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	SS1453K ガイグイ SS1453K OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE			DRW NO.	61R 25 3940