



近接スイッチ
(付属しません)
Proximity switch
(It is not included.)
M12x1

近接スイッチ
(付属しません)
Proximity switch
(It is not included.)

プラグ
Plugs

Tighten bolts
6-M10取付ボルト
(80°等配)
(60°Ew1-spaced)

View of C
C矢視図
(S=1/3)

SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	165 mm
PISTON STROKE ピストンロウ	23 mm
PISTON THRUST ピストン力	47.8 kN
OIL PRESSURE (max at 3.4 MPa)	43.0 kN
PISTON THRUST ピストン力	56.4 kN
OIL PRESSURE (max at 4.0 MPa)	50.7 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最大回転	4500 min ⁻¹
MASS 質量	25.2 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.084 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3 g/min

For B-210
B-210用

- Accessory
付属品
- 1. 六角穴付ボルト M10×80 : 6ヶ
 - Hex. socket head cap screw M10×80 : 6 pcs.
 - 2. ホースニップル φ33 : 2ヶ
 - Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER			SCALE	TYPE	SR1677C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1677C カイクイ		
Kitagawa Corporation			DATE	3RD ANGLE	SR1677C OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61R270188		