



SPECIFICATIONS 仕様		
PISTON DIA シリンダ径		200 mm
PISTON STROKE シリンダ行程		28 mm
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	57.0 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.1 MPa)	引 PULL	55.0 kN
		For B-212 B-212R
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	62.0 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.3 MPa)	引 PULL	59.0 kN
		For BB212 BB212R
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	75.5 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	引 PULL	71.8 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大油圧		4.0 MPa
MAX. SPEED 最大速度		3500 min ⁻¹
MASS 質量		40.0 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.196 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		6.0 ℓ/min

- Accessory
付属品
- 六角穴付ボルト M12×90 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M12×90 : 6 pcs.
 - ホースニップル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER			SCALE	TYPE	SR2010C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	SR2010C カイワ SR2010C OUTSIDE VIEW		
Kitagawa Corporation		DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61R270190		