



SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	118 mm
PISTON STROKE ピストン行程	16 mm
PISTON THRUST ピストン推力	25.3 kN
OIL PRESSURE (MED at 3.1 MPa)	22.0 kN
PISTON THRUST ピストン推力	32.8 kN
OIL PRESSURE (MED at 4.0 MPa)	28.6 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作動圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最大速度	6000 min ⁻¹
MASS 質量	11.9 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.026 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	3.0 g/min

For B-206
B-200R

- Accessory
付属品
- 六角穴付ボルト M8×70 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M8×70 : 6 pcs
 - ホースニップル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 piece
 - 六角穴付ボルト M5×8 : 2ヶ
Hex. socket head cap screw M5×8 : 2 pcs

バルーフ リニアセンサ仕様 BALLUFF LINEAR SENSOR SPECIFICATIONS	
型式 Type	BIP AD2-T030-02-S4
出力電圧 Output voltage	0~10 V
検出範囲 Working range	0~30 mm
繰返し性能 Repeat accuracy	±100μm
保存周囲温度 Ambient temperature	-25~85°C

CAREER			SCALE	TYPE	SR1146CBIP	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	4:5	NAME	SR1146CBIP	ガイワイ	
Kitasawa Corporation			3RD ANGLE	DRW NO.	61R278403		
			DATE				