



SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	173 mm
PISTON STROKE シリンダ行程	25 mm
PISTON THRUST シリンダ推力	53.5 kN
OIL PRESSURE (MED at 3.4 MPa)	48.8 kN
PISTON THRUST シリンダ推力	64.3 kN
OIL PRESSURE (MED at 4.0 MPa)	58.7 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作動圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最大速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	25.6 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.096 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3 l/min

For BR210
BR210R

- Accessory
付属品
- 六角穴付ボルト M10x85 :6ヶ
Hex. socket head cap screw M10x85 :6 pcs
 - ホースニップル φ33 :2ヶ
Hose nipple φ33 :2 piece
 - 六角穴付ボルト M5x8 :2ヶ
Hex. socket head cap screw M5x8 :2 pcs

Balluff リニアセンサ仕様 BALLUFF LINEAR SENSOR SPECIFICATIONS	
型式 Type	BIP AD2-T030-02-S4
出力電圧 Output voltage	0~10 V
検出範囲 Working range	0~30 mm
繰り返し性能 Repeat accuracy	±100μm
保存周囲温度 Ambient temperature	-25~85°C

CAREER	SCALE	TYPE	SR1781CB1P	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1781CB1P カイダイ SR1781CB1P OUTSIDE VIEW
Kitasawa Corporation	DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61R278411	