









仕　様 SPECIFICATIONS		
許容最大ハンドルトルク MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	88.3 (9.0	N·m kgf·m)
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE	31 (3161	kN kgf)
許容最高回転速度 MAX.SPEED	4000	min⁻¹
質量 MASS	9.0	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.033	Kg·m²
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	OUTER DIA. GRIPPING 外径把握	φ3～φ160
	INNER DIA. GRIPPING 内径把握	φ55～φ150

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合
ABOVE SPECS :AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名・規格 NAME SIZE	材質 MATERIAL	1組個数 NO.	1個重量 WEIGHTkg	記事 REMARKS
06	ニヅクリパコ NP0269 PACKING BOX NP0269		1		
05	スパナボウ 6 HEX KEY 6		1		
04	Bアナツキ M8×20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8×20		6		
02	Bサツキ M10×32 HEX HEAD WITH WASHER FACE M10×32		3		
01	Bアナツキ M6×20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6×20		3		
K	ノックピン KNOCK PIN		3		
J	ナマツメ SOFT JAW		3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE		1		
G	ハンドル HANDLE		1		
F	ウワツメ TOP JAW		3		
E	ツメウケダイ MASTER JAW		3		
D	ピニオン PINION		3		
C	スクロール SCROLL		1		
B	カバー COVER		1		
A	ホンタイ BODY		1		

CAREER		SCALE	TYPE	JN06T	WEIGHT kg
		1:1	NAME	スクロールチャック 6 SCROLL CHUCK 6	
MANAGER	CHIEF / DRAWN BY	3RD ANGLE		JN06T クミタテ JN06T ASSY	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE		DRW NO.	61S 20 9918	8