



2-M10アイボルト用タップ位置
2-M10 FOR EYE BOLT

仕様 SPECIFICATIONS	
許容最大ハンドトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	98 N·m (10.0 kgf·m)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	24.7 kN (2518 kgf)
許容回転速度 MAX. SPEED	2900 min ⁻¹
質量 MASS	21.4 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.160 kg·m ²
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	外径把握 φ5~φ220 内径把握 φ70~φ210

○上記仕様は許容最大ハンドトルク締込時の場合
ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名・規格 NAME SIZE	材質 MATERIAL	1個数量 NO.	1個重量 WEIGHT	kg	記 REMARKS
06	ニツリ箱 NP0287 PACKING BOX NP0287		1			
	スリッパ 10 HEX KEY 10		1			
05	スリッパ 10 HEX KEY 10		1			
04	ボリヤク M12x25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x25		4			
02	ボリヤク M12x40 HEX HEAD WITH WASHER FACE M12x40		3			
01	ボリヤク M8x20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x20		4			
J	ノックピン KNOCK PIN		2			
H	グリースニップル GREASE NIPPLE		1			
G	ハンドル HANDLE		1			
F	ソフトジャウ SOFT JAW		2			
E	マスタージャウ MASTER JAW		2			
D	ピン PINION		2			
C	スクロール SCROLL		1			
B	カバー COVER		1			
A	ボディ BODY		1			

CAREER	SCALE	TYPE	JT09	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	スクロールチャック 9 SCROLL CHUCK 9	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	3RD ANGLE	NAME	JT09 クミタテ JT09 ASSY	
			DRW NO.	61S211444	△5