



仕様 SPECIFICATIONS	
許容最大ハンドトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	206 N·m (21.0 kgf·m)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	55 kN (5608 kgf)
回転速度 MAX. SPEED	2200 min ⁻¹
質量 MASS	44.0 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.595 kg·m ²
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	外径把握 φ10~φ300 内径把握 φ90~φ290

○上記仕様は許容最大ハンドトルク締込時の場合
 ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名 NAME	規格 SIZE	材質 MATERIAL	1個数量 NO.	1個重量 WEIGHT	備 記 REMARKS
08	ニツリ箱 NP0307 PACKING BOX NP0307			1		
	六角キー 10 HEX KEY 10			1		
05	ボナツネ M12x25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x25			6		
04	ボナツネ M12x100 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x100			3		
02	ボナツネ M10x45 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10x45			3		
01						
J	クックピン KNOCK PIN			3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE			1		
G	ハンドル HANDLE			1		
F	トップジャウ TOP JAW			3		
E	マスタージャウ MASTER JAW			3		
D	ピニオン PINION			3		
C	スクロール SCROLL			1		
B	カバー COVER			1		
A	ボディ BODY			1		

CAREER	SCALE	TYPE	JN12RA600	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	300-ルチャック 12	
			NAME	JN12RA600 クミタテ	
			DATE	JN12RA600 ASSY	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DRW NO.	61S 21 1496	