

ドライブピン穴  
(3等配)  
DRIVE PIN HOLE  
(3 PLACES)

2-M10 ねじ深 23  
2-M10 DEPTH 23

JN12RA8  
KITAGAWA  
MAX. 2200 min<sup>-1</sup>  
JAPAN

09	ニツギハコ NP0308 PACKING BOX NP0308	1		
07	ボツツキ M16x85 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M16x85	3		
06	スリヤキ 14 HEX KEY 14	1		
05	スリヤキ 10 HEX KEY 10	1		
04	ボツツキ M12x25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x25	6		
01	ボツツキ M10x25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10x25	3		
J	ノックピン KNOCK PIN	3		
H	グリースノズル GREASE NIPPLE	1		
G	ハンドル HANDLE	1		
F	ツツキ TOP JAW	3		
E	ツツキ MASTER JAW	3		
D	ピン PINION	3		
C	スクロール SCROLL	1		
B	カバー COVER	1		
A	ボディ BODY	1		

仕様		SPECIFICATIONS	
許容最大ハンドトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	206 N·m (21.0 kgf·m)		
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	55 kN (5608 kgf)		
許容回転速度 MAX. SPEED	2200 min <sup>-1</sup>		
質量 MASS	45.0 kg		
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.608 kg·m <sup>2</sup>		
把握径 GRIPPING RANGE	外径把握 φ10~φ300 内径把握 φ90~φ290		

○上記仕様は許容最大ハンドトルク繰込時の場合  
ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

CAREER	SCALE	TYPE	JN12RA800	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	スクロールチャック 12	
			JN12RA800 クミタテ		
			JN12RA800 ASSY		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	DRW NO.	61S 21 1497		